

AURORA VS721 BOTTOM WAX™

Anti-Fouling Release Barrier
Protects against:

- ✓ ALGAE
- ✓ ZEBRA MUSSLES
- ✓ BARNACLES

www.auroramarine.com

THE GREEN ALTERNATIVE

Biocide Free, Bottom Paint Alternative

VS721 Bottom Coat:

- Perfectly Clean, Non Toxic
- Long Lasting & Easy to Use

Protect Against:

- Attachment of Marine Growth
- Dirt, Soot & Diesel Build-Up
- Osmosis Blisters

Improve Performance:

- Better Acceleration
- Better Maneuverability
- Greater Top Speed
- Reduced Fuel Consumption

- PROTÈGE CONTRE LES ALGUES, BARNACHES & MOULES ZÉBRÉES
- ASSURANCE 400kg/L UN MANTEAU
- FINITION BRILLANTE CLAIRE
- RÉDUIT DES BOURSOUFFURES D'OSMOSE
- RÉDUIT LE FROTTEMENT DE COQUE POUR UNE VITESSE PLUS ÉLEVÉE ET UNE ÉCONOMIE DE FUEL

MODE D'EMPLOI

Offrez dessus et sur les côtés à un marteau piqueur, clair, protecteur super de barrière, 2 marteaux devraient protéger le plus des bateaux toute la saison.

VS721 BOTTOM COAT™ intérieur peut être appliqué au vernis de fibre, à l'alu, au titane, aux surfaces peintes dures, aux des commandes, des bords d'étrave, des corniches, par des peintures de coque, etc.

MODE D'EMPLOI

Surface doit être propre et sèche. Retirez marine croissante avec AURORA ALGAE STRIP™. Enlever la sauge avec de l'abrasif AURORA WATERLINE STRIP REDUCER™. Retirez sauges et autres sauges avec AURORA BOAT SCRUB™.

Appliquez VS 721 BOTTOM COAT avec l'éponge ou le tissu d'absorbant et frottez vigoureusement. Assurez-vous que tous les surfaces et crevasses exposés sont enduits. Laissez sécher et enlever la brume avec un tissu sec mou. Pour la protection supplémentaire, appliquez un Zebra marteau après 24 heures. Laissez sécher pendant 48 heures avant de lancer le bateau. Bateau de dépanner dans les 30 jours pour les meilleurs résultats.

Le mouvement du bateau par l'eau nettoie sans interruption la coque. Ces bateaux stationnaires peuvent être nettoyés périodiquement avec une brosse d'éponge ou de plate-forme. À l'entretien de la saison ou lors de l'attachement des conventions marines, le spray de pression ou frotter avec la brosse de plate-forme à l'aide des muscles de votre d'abrasif du AURORA BOAT CLEAN PLUS™. Si barnacles peut venir des bords au top et le résidu de colle enlevé avec les AURORA ALGAE STRIP.

A BIEN AJOUTER AVANT USAGE À NE PAS CONGÉLER
SUBSTANCE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION - Contient des déchets de pétrole. En cas d'accident de contact d'eau bien avec de l'eau. Si avale, rincez avec abondamment. Appelez un centre ou un docteur de commande de poison immédiatement.

www.auroramarine.com
AURORA MARINE INDUSTRIES INC
Mississauga Ontario, L5T1Y2

AURORA VS721. BOTTOM COAT

NON-FOULING / NON-ENCRASSANT

- PROTECTS BOAT BOTTOM AGAINST ALGAE, BARNACLES, ZEBRA MUSSLES & OSMOSIS BLISTERS
- INCREASES SPEED & FUEL ECONOMY
- PROTÈGE LES FONDS DE BATEAU CONTRE ALGUES, BARNACHES, MOULES ZÉBRÉS & OSMOSE CLOQUES
- AUGMENTATIONS VITESSE & ÉCONOMIE DE CARBURANT

FOR POWER, SAIL, & TRAILERED BOATS
Use on fiberglass, aluminum, hard painted surfaces, out drives & trim tabs.

POUR LES BATEAUX À MOTEUR, À VOILE ET REMORQUÉS
Utilisation sur la fibre de verre, aluminium, surfaces peintes dures, entraînements sans pontés & ailerons d'accroche

450 ml / 16 oz

- PROTECTS AGAINST ALGAE, BARNACLES & ZEBRA MUSSLES
- COVERAGE 400kg/L ONE
- CLEAR SHINY FINISH
- REDUCES OSMOSIS BLISTERS
- REDUCES HULL FRICTION HIGHER SPEED & FUEL ECONOMY

EASY TO APPLY

Wipe On & Buff to a Super Shiny Barrier Coat. 2 Coats should be applied.

VS721 BOTTOM COAT™ may be applied to aluminum, hard painted surfaces, vinyl, through hull fittings, etc.

DIRECTIONS

Surface must be clean and dry. Use with AURORA ALGAE STRIP™ & with AURORA WATERLINE STRIP REDUCER™. Remove scuff marks and other dirt with AURORA BOAT SCRUB™.

Apply VS721 BOTTOM COAT with cloth and buff vigorously. Wipe surfaces and crevasses are coated with a soft dry cloth. For all 2nd coat after 24 hrs. Allow to cure for 48 hours. Launch boat with results.

Movement of boat through water hull. Stationary boats may be cleaned with sponge or deck brush. At end of attachment of marine growth, use with deck brush using AURORA BOAT CLEAN PLUS™. Scrape off and the glue in AURORA ALGAE STRIP.

SHAKE WELL BEFORE USE. DO NOT FREEZE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION - Contains Petroleum Oil. In Case of eye contact flush well with water. DO NOT inhale vapors. Call a doctor immediately.

FOR POWER, SAIL, & TRAILERED BOATS
Use on FIBERGLASS, ALUMINUM, HARD PAINTED SURFACES, OUT DRIVES, TRIM TABS.

POUR LES BATEAUX À MOTEUR, À VOILE ET REMORQUÉS
Utilisation sur la fibre de verre, aluminium, surfaces peintes dures, entraînements sans-pontés, ailerons d'accroche.

Packaging Design
Dealer Support Material: Product Posters